

Индивидуальный предприниматель Мишутин Вячеслав Алексеевич

440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 129 Б

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬНЫМИ ФАСАДАМИ МДФ

(Разработано в соответствии с [ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»](#), [ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»](#) и [ГОСТ 20400-80](#))

Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за выбор мебельных фасадов производства «МК МиФ». Соблюдение рекомендаций по эксплуатации, транспортировке и уходу позволит сохранить первоначальный внешний вид изделий и значительно продлить срок их службы.

1. Условия эксплуатации

Мебельные фасады предназначены для установки на корпусную мебель и эксплуатации только внутри сухих отапливаемых помещений. В силу требований п. 5.2.28 [ГОСТ 16371-2014](#), параметры окружающей среды должны строго соответствовать следующим показателям:

- температура воздуха от **+10°C до +30°C**;
- относительная влажность воздуха **45–60%**;
- обязательное наличие отопления и естественной или принудительной вентиляции;
- отсутствие резких перепадов температуры и влажности.

Не рекомендуется использовать мебель в неотапливаемых помещениях, на балконах, верандах, в помещениях с повышенной влажностью или под воздействием атмосферных осадков, так как это нарушает регламентированные ГОСТом защитно-декоративные свойства покрытий.

2. Температурный режим

Для сохранения качества покрытия в соответствии с общими физико-механическими требованиями к мебели запрещается:

- подвергать фасады длительному воздействию температуры **выше 70°C**;
- располагать фасады в непосредственной близости от открытого духового шкафа, варочной поверхности, отопительных приборов и других источников тепла;
- подвергать изделия воздействию горячего пара.

Нарушение данных требований может привести к деструкции клеевого слоя и, как следствие, к отслоению пленки ПВХ, деформации фасада и изменению геометрии изделия. Не допускается охлаждение фасадов **ниже –25°C**, так как это вызывает растрескивание покрытия и расслоение древесного материала основы.

3. Защита от солнечного света

Во избежание изменения цвета покрытия (выцветания), оцениваемого по шкале серого эталона согласно *ГОСТ 16371-2014*, рекомендуется:

- исключить длительное попадание прямых солнечных лучей;
- соблюдать расстояние **не менее 10 см** между фасадами и декоративными светильниками или другими источниками интенсивного освещения.

Длительное воздействие ультрафиолета может привести к постепенному изменению оттенка покрытия.

4. Защита от влаги

Фасады не предназначены для постоянного контакта с водой. Мера водостойкости древесных плит ограничена, поэтому рекомендуется:

- сразу удалять попавшую на поверхность влагу;
- не оставлять мокрые тряпки и губки на фасадах;
- исключить длительное воздействие пара.

Избыточная влажность может вызвать отслоение покрытия, деформацию изделия (разбухание) и снижение срока службы фасада.

5. Механические воздействия

В целях предотвращения нарушений целостности полимерных покрытий не допускается:

- удары по поверхности и воздействие острыми предметами;
- использование металлических щеток и применение абразивных материалов;
- контакт с кислотами, щелочами и другими агрессивными химическими веществами.

Механические и химические повреждения, нанесенные в процессе ненадлежащего использования, не относятся к гарантийным случаям.

6. Защитная пленка

Защитную пленку рекомендуется снимать только после полной установки мебели. После удаления пленки поверхность фасада становится более чувствительной к механическим воздействиям. Это связано с завершением процесса полимеризации и испарения технологических размягчителей клеевого слоя. Полная стабилизация поверхности происходит примерно в течение **7 дней**. В этот период следует особенно бережно обращаться с фасадами.

7. Распиловка и доработка фасадов

Не рекомендуется самостоятельно выполнять распиловку фасадов, дополнительную фрезеровку лицевой стороны или изменение конструкции изделия. Подобные действия нарушают заводское технологическое натяжение пленки, что приводит к ее отслоению, появлению трещин и безусловной утрате гарантии производителя.

8. Высокие фасады

Для фасадов высотой **более 1600 мм** в процессе эксплуатации рекомендуется использовать систему выпрямления дверей (положить на ровную поверхность под нагрузкой или использовать

специальные врезные выпрямители). Это позволяет компенсировать внутреннее напряжение плит МДФ и сохранить правильную геометрию изделия в процессе эксплуатации.

9. Правила ухода

Для ежедневного ухода за фасадами рекомендуется:

- мягкая ткань (микрофибра, фланель, плюш);
- слабый **1% мыльный раствор**;
- последующее обязательное вытирание поверхности насухо.

При сильных загрязнениях допускается использование специализированных средств по уходу за мебелью в соответствии с рекомендациями их производителя. Для глянцевых фасадов рекомендуется применять средства с пометкой «Для глянцевых поверхностей», средства для очистки стекла или мебельные полироли без абразивных компонентов. Полироль с содержанием воска дополнительно усиливает блеск, уменьшает оседание пыли и создает защитную антистатическую пленку.

10. Запрещается использовать

Для очистки фасадов запрещается применять: ацетон, бензин, растворители, эфир, кислотные составы, щелочные средства, абразивные порошки, соду, чистящие пасты, металлические губки, а также **пароочистители**. Использование подобных средств приводит к химическому или термическому разрушению структуры ПВХ и необратимому повреждению покрытия.

11. Правила транспортировки

Транспортирование мебельных деталей регулируется разделом 8 **ГОСТ 16371-2014**.

Транспортировка осуществляется на ровной плоскости только закрытым транспортом, защищающим продукцию от атмосферных осадков и влаги. Во время перевозки необходимо: сохранить заводскую упаковку, полностью исключить перемещение изделий внутри транспорта, переносить крупногабаритные детали силами не менее двух человек и не переносить упаковки за упаковочные ленты. Температура хранения изделий на складах должна быть **не ниже –15°C**.

12. Приемка продукции

Порядок контроля и визуальной оценки качества лицевых поверхностей стандартизирован разделом 7 **ГОСТ 16371-2014**:

- осмотр производится при дневном рассеянном освещении либо искусственном освещении, близком к дневному (без прямых солнечных лучей);
- деталь располагается под прямым углом к плоскости наблюдения, осмотр ведется с расстояния **50 см**;
- без применения увеличительных приборов, время осмотра одного изделия составляет **10–15 секунд**.

13. Допустимые особенности продукции

Предельные отклонения параметров регламентируются **ГОСТ 6449.1-82** (по 13-му качеству точности). Не являются производственным браком:

- отклонение линейных размеров: до 2000 мм — **±0,5 мм**; более 2000 мм — **±2 мм**;
- равномерная шагреня поверхности и проявление структуры МДФ под пленкой ПВХ;
- незначительные вкрапления патины в местах фрезеровки;

- профессиональная реставрация мелких сколов мебельным воском на обратной (тыльной) стороне фасада;
- различие оттенков пленки ПВХ между разными производственными партиями материала.

В соответствии с отраслевыми допусками, на лицевой поверхности допускаются незначительные точечные дефекты размером до $0,5 \times 0,5$ мм — в количестве **не более 3 шт. на 1 м²** поверхности.

14. Не допускается

На основании критериев брака по *ГОСТ 16371-2014*, производственным браком считаются: царапины и потертости на лицевой поверхности, явное отслоение пленки ПВХ, а также любые другие дефекты покрытия, возникшие по вине изготовителя до момента передачи товара.

15. Допустимая покоробленность

Нормы плоскостности (коробления) для щитовых деталей установлены техническими требованиями ГОСТ:

- длина детали более 300 мм и менее 600 мм — до **0,4 мм**;
- длина более 600 мм и менее 1200 мм — до **3,5 мм**;
- длина более 1200 мм — до **5 мм**.

16. Гарантийные обязательства

Порядок исчисления и предоставления гарантии соответствует **Закону РФ «О защите прав потребителей»**.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет **24 месяца** (минимальный порог для бытовой мебели по п. 9.2 *ГОСТ 16371-2014*) со дня передачи продукции покупателю.
- Гарантия распространяется на устранение скрытых производственных недостатков и замену фасадов с подтвержденным производственным браком.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие: нарушения правил эксплуатации, неправильной транспортировки, хранения или ошибок монтажа; механических повреждений; воздействия воды, химических веществ и высоких температур; естественного износа; пожара, затопления и иных форс-мажорных обстоятельств; самостоятельной распиловки или фрезеровки.

17. Ответственность сторон

Изготовитель гарантирует качество продукции при соблюдении покупателем требований настоящей инструкции. В соответствии со *ст. 432 и ст. 484 ГК РФ*, в случае изготовления продукции по технологии или техническим требованиям, предложенным покупателем и отличающимся от рекомендаций производителя, ответственность за возможные последствия эксплуатации такой продукции несет покупатель. Подтверждением согласия с условиями изготовления является оплата счета либо письменное подтверждение заказа.

18. Информация для покупателей

Актуальная информация об изменениях в технологии производства, правилах эксплуатации и гарантийных условиях публикуется на официальном сайте компании. Соблюдение данных рекомендаций позволит сохранить внешний вид мебельных фасадов, обеспечить их надежную эксплуатацию и максимально продлить срок службы.
